

Lenço para Sala Limpa Microfirst®



COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- Construção aberta 45%/celulose/55% poliéster não-trançado
- Design e superfície exclusivos
- Baixa geração de partículas e fibras
- Alta absorvência
- Durável, altamente resistente quando molhado
- Funciona muito bem com IPA e outros solventes

APLICAÇÕES

- Polimento e limpeza de superfícies de metal, plástico e epóxi
- Controle de derramamento
- Aplicação de desinfetantes
- Pode ser esterilizado em autoclave para uso em ambientes assépticos

ESTATÍSTICAS PRINCIPAIS (MÉDIA)

Peso (g/m ²)	56.9
Calibre (µm)	257
Fibras (/cm ²)	120
Partículas (0.5µm) (tensão biaxial) (x10 ³ /cm ²)	25
Absorvência (cc/m ²)	298
	5.2
	4

Removíveis:	
H ₂ O (%)	0.066
2-Propanol (%)	0.021
Íons (ppm):	
Na ⁺	9.6
K ⁺	2.6
Ca ⁺⁺	43
Mg ⁺⁺	5.2

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Produto	No. Item	Tamanho/Medidas	Folhas/Pct	Pct/Cx
MicroFirst	MF.0909.20	9x9"/23x23cm	300	20
MicroFirst	MF.1212.20	12x12"/30x30cm	150	20