

Lenço SatPax[®] 3000 Pré-Saturado

COMPOSIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

- Entrelaçamento tubular, 100% poliéster em filamento contínuo
- Lavado e empacotado em sala limpa Berkshire ISO4 (Classe 10)
- Bordas ultrassonicamente seladas minimizam a contaminação por partículas
- Pré-saturado com Álcool Isopropílico grau semicondutor (IPA) e água deionizada (DIH₂O)
- Disponível em bolsas abre-fecha - lenços dobrados em Formato "J" para secagem simples
- Número do lote disponível em cada pacote para contagem e rastreamento
- Duas diferentes soluções IPA/ DIH₂O para saturação: 70/30 e 9/91
- Resistente a rasgos para limpeza pesada

APLICAÇÕES

- Ideal para limpeza em áreas críticas
- Reduz requerimentos de estocagem e quantidades de uso
- Elimina borrifadores e níveis descontrolados de saturação
- Controle de VOC's

ESTATÍSTICAS PRINCIPAIS (MÉDIA)

Peso (g/m ²)	136	Removíveis:	
Calibre (µm)	426	H ₂ O (%)	0.016
Fibras (/cm ²)	0.059	2-Propanol (%)	0.061
Partículas (0.5µm) (tensão biaxial) (x10 ³ /cm ²)	1.8	Íons (ppm):	
Absorvência (cc/m ²)	NA	Na ⁺	0.040
Absorvência específica (cc/g)	NA	K ⁺	0.041
Tempo de absorção (seg)	NA	Ca ⁺⁺	0.0035
		Mg ⁺⁺	0.0017

INFORMAÇÕES PARA PEDIDOS

Produto	No. do Item	Tamanho	Solução	Folhas/Pcts	Pcts/Caixa
SatPax 3000	SPX3000.001.12	9x9"	70/30	30	12
SatPax 3000	SPX3000.002.12	9x9"	09/91	30	12